



Електричні кабельні нагрівальні системи

ТОВ "ПРОФІЛЮКС ЕНЕРДЖІ"  
ЕДРПОУ: 38450139  
Р/р: 26004420377200 в АТ "УКРСИББАНК"  
тел. (067) 33-66-003;  
тел. (099) 33-66-003  
www.profilux.com.ua  
e-mail: project@profilux.com.ua

Магазин електротехнічної продукції

Ціни на продукцію NEXANS™ 2018 (Норвегія)

Прайс-лист від 01.09.2018 (Ціни наведені з ПДВ)

 <b>МАТ нагрівальний ДВОЖИЛЬНИЙ екранований "Nexans MILLIMAT/150"</b> <b>з безмуфтовим з'єднанням та в алюмінієвій захисній оболонці потужністю 150 Вт/м<sup>2</sup></b>							
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Ширина x Довжина нагрівального мату, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>	Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
000000955	MILLIMAT/150 150W 1,0 м <sup>2</sup>	150 / 135	0,5 x 2	352,7	1,0	<b>3 213,00</b>	
000000956	MILLIMAT/150 225W 1,5 м <sup>2</sup>	225 / 205	0,5 x 3	235,1	1,5	<b>3 828,00</b>	
000000951	MILLIMAT/150 300W 2,0 м <sup>2</sup>	300 / 275	0,5 x 4	176,3	2,0	<b>4 410,00</b>	
000000957	MILLIMAT/150 375W 2,5 м <sup>2</sup>	375 / 345	0,5 x 5	141,1	2,5	<b>5 034,00</b>	
000000958	MILLIMAT/150 450W 3,0 м <sup>2</sup>	450 / 410	0,5 x 6	117,6	3,0	<b>5 595,00</b>	
000000959	MILLIMAT/150 525W 3,5 м <sup>2</sup>	525 / 480	0,5 x 7	100,8	3,5	<b>6 171,00</b>	
000000962	MILLIMAT/150 600W 4,0 м <sup>2</sup>	600 / 550	0,5 x 8	88,2	4,0	<b>6 720,00</b>	
000000948	MILLIMAT/150 750W 5,0 м <sup>2</sup>	750 / 685	0,5 x 10	70,5	5,0	<b>7 692,00</b>	
000000963	MILLIMAT/150 900W 6,0 м <sup>2</sup>	900 / 825	0,5 x 12	58,8	6,0	<b>8 622,00</b>	
000000949	MILLIMAT/150 1050W 7,0 м <sup>2</sup>	1050 / 960	0,5 x 14	50,4	7,0	<b>9 570,00</b>	
000000965	MILLIMAT/150 1200W 8,0 м <sup>2</sup>	1200 / 1100	0,5 x 16	44,1	8,0	<b>10 539,00</b>	
000000950	MILLIMAT/150 1500W 10,0 м <sup>2</sup>	1500 / 1370	0,5 x 20	35,3	10,0	<b>12 429,00</b>	
000000964	MILLIMAT/150 1800W 12,0 м <sup>2</sup>	1800 / 1645	0,5 x 24	29,4	12,0	<b>14 409,00</b>	

 <b>КАБЕЛЬ нагрівальний ОДНОЖИЛЬНИЙ екранований "Nexans TXLP/1"</b> <b>з безмуфтовим з'єднанням та в алюмінієвій захисній оболонці потужністю 17 Вт/м</b>								
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 10 см	Крок укладки, 12,5 см		
000000277	TXLP/1 300/17	300 / 275	17,6	176,3	1,7	2,1	<b>1 872,00</b>	
000000278	TXLP/1 400/17	400 / 365	23,5	132,3	2,2	2,7	<b>1 959,00</b>	
000000279	TXLP/1 500/17	500 / 455	29,4	105,8	2,8	3,4	<b>2 070,00</b>	
000000280	TXLP/1 600/17	600 / 550	35,3	88,2	3,3	4,1	<b>2 208,00</b>	
000000281	TXLP/1 700/17	700 / 640	41,2	75,6	3,9	4,8	<b>2 571,00</b>	
000000282	TXLP/1 850/17	850 / 780	50	62,2	4,7	5,8	<b>2 832,00</b>	
000000283	TXLP/1 1000/17	1000 / 915	58,8	52,9	5,6	6,9	<b>3 195,00</b>	

000000284	TXLP/1 1250/17	1250 / 1145	73,5	42,3	7,0	8,6	3 738,00
000000285	TXLP/1 1400/17	1400 / 1280	82,3	37,8	7,8	9,6	4 251,00
000000286	TXLP/1 1750/17	1750 / 1600	102,9	30,2	9,7	12,0	5 124,00
000000287	TXLP/1 2200/17	2200 / 2015	129,4	24,0	12,2	15,1	6 129,00
000000288	TXLP/1 2600/17	2600 / 2380	156	20,3	14,8	18,2	7 215,00
000000447	TXLP/1 3100/17	3100 / 2835	185	17,1	17,5	21,6	8 595,00

Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 10 см	Крок укладки, 12,5 см		
					000007078	TXLP/2R 200/17		
00000713	TXLP/2R 300/17	300 / 275	17,6	176,3	1,7	2,1	2 316,00	
00000714	TXLP/2R 400/17	400 / 365	23,5	132,5	2,2	2,7	2 520,00	
00000715	TXLP/2R 500/17	500 / 455	29,3	105,8	2,8	3,4	2 709,00	
00000716	TXLP/2R 600/17	600 / 550	35,2	88,5	3,3	4,1	3 057,00	
00000717	TXLP/2R 700/17	700 / 640	41	75,9	3,9	4,8	3 444,00	
00000718	TXLP/2R 840/17	840 / 770	49,7	60,7	4,7	5,8	3 831,00	
00000719	TXLP/2R 1000/17	1000 / 915	58,3	53,4	5,5	6,8	4 287,00	
00000720	TXLP/2R 1250/17	1250 / 1145	72,4	43,0	6,8	8,4	5 454,00	
00000721	TXLP/2R 1370/17	1370 / 1255	80,8	38,5	7,6	9,4	6 018,00	
000018553	TXLP/2R 1500/17	1500 / 1370	88,3	35,3	8,4	10,3	6 654,00	
00000722	TXLP/2R 1700/17	1700 / 1555	100	31,1	9,5	11,7	7 371,00	
00000723	TXLP/2R 2100/17	2100 / 1920	123,7	25,4	11,7	14,4	8 187,00	
00000724	TXLP/2R 2600/17	2600 / 2380	154,5	20,1	14,6	18,0	9 264,00	
00000712	TXLP/2R 3300/17	3300 / 3020	194	16,1	18,4	22,6	10 824,00	



Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см	Крок укладки, 10 см		
					000017143	MILLICABLE FLEX 15 375 W		
000017144	MILLICABLE FLEX 15 450 W	450 / 410	30,2	117,6	2,2	2,9	4 452,00	
000017145	MILLICABLE FLEX 15 525 W	525 / 480	35,1	100,8	2,6	3,3	4 878,00	

000017152	MILLICABLE FLEX 15 600 W	600 / 550	40,8	88,2	3,0	3,9	5 565,00
000017146	MILLICABLE FLEX 15 750 W	750 / 685	48,7	70,5	3,6	4,6	5 973,00
000017147	MILLICABLE FLEX 15 900 W	900 / 825	57	58,8	4,2	5,4	6 771,00
000017148	MILLICABLE FLEX 15 1050 W	1050 / 960	70,7	50,4	5,2	6,7	7 887,00
000017149	MILLICABLE FLEX 15 1200 W	1200 / 1100	76,4	44,1	5,6	7,2	8 136,00
000017150	MILLICABLE FLEX 15 1500 W	1500 / 1370	101,9	35,3	7,5	9,6	10 551,00
000017151	MILLICABLE FLEX 15 1800 W	1800 / 1645	123,5	29,4	9,1	11,7	11 871,00



Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна за секцію, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см (375 Вт/м <sup>2</sup> )	Крок укладки, 10 см (280 Вт/м <sup>2</sup> )		
					000000911	TXLP/1 380/28		
000000912	TXLP/1 640/28	640 / 585	22,9	82,7	1,7	2,2	2 532,00	
000000913	TXLP/1 900/28	900 / 825	32,1	58,8	2,4	3,0	2 823,00	
000000914	TXLP/1 1280/28	1280 / 1170	45,7	41,3	3,4	4,3	3 597,00	
000000915	TXLP/1 1600/28	1600 / 1465	57,1	33,1	4,2	5,4	4 290,00	
000000916	TXLP/1 1800/28	1800 / 1645	64,3	29,4	4,7	6,1	4 653,00	
000000917	TXLP/1 2240/28	2240 / 2050	80	23,6	5,9	7,6	5 550,00	
000000918	TXLP/1 2800/28	2800 / 2560	100	18,9	7,4	9,5	6 255,00	



Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см	Крок укладки, 10 см		
					000000378	TXLP/2R DEFROST SNOW		
000000379	TXLP/2R DEFROST SNOW	890 / 815	31,9	59,4	2,4	3,0	3 435,00	
000000372	TXLP/2R DEFROST SNOW	1270 / 1160	45,4	41,7	3,3	4,3	4 353,00	
000000373	TXLP/2R DEFROST SNOW	1900 / 1740	68,1	27,8	5,0	6,4	5 406,00	
000000374	TXLP/2R DEFROST SNOW	2700 / 2470	96,4	19,6	7,1	9,1	6 531,00	
000000375	TXLP/2R DEFROST SNOW	3400 / 3110	120	15,6	8,9	11,4	8 310,00	




Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 230 В / 220 В)	Довжина кабелю, м	Питомий опір, Ом/м	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна, грн./м	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см	Крок укладки, 10 см		
					00000622	TXLP 0,02 Ohm/m Black		
00000623	TXLP 0,05 Ohm/m Black	----	1	0,05	----	----	54,00	
00000624	TXLP 0,07 Ohm/m Black	----	1	0,07	----	----	54,00	
00000629	TXLP 0,09 Ohm/m Black	----	1	0,09	----	----	54,00	
00000631	TXLP 0,13 Ohm/m Black	----	1	0,13	----	----	54,00	
00000625	TXLP 0,2 Ohm/m Black	----	1	0,20	----	----	54,00	
00005836	TXLP 0,25 Ohm/m Black	----	1	0,25	----	----	54,00	
00000626	TXLP 0,3 Ohm/m Black	----	1	0,30	----	----	54,00	
00005837	TXLP 0,39 Ohm/m Black	----	1	0,39	----	----	54,00	
00000627	TXLP 0,49 Ohm/m Black	----	1	0,49	----	----	54,00	
00000628	TXLP 0,7 Ohm/m Black	----	1	0,70	----	----	54,00	
00000630	TXLP 1,0 Ohm/m Black	----	1	1,00	----	----	54,00	
00000632	TXLP 1,4 Ohm/m Black	----	1	1,40	----	----	54,00	
00000633	TXLP 2,5 Ohm/m Black	----	1	2,50	----	----	54,00	
00000634	TXLP 3,5 Ohm/m Black	----	1	3,50	----	----	54,00	
00000621	TXLP 5,35 Ohm/m Black	----	1	5,35	----	----	54,00	
00000635	TXLP 7,7 Ohm/m Black	----	1	7,70	----	----	57,00	
00000636	TXLP 12,7 Ohm/m Black	----	1	12,70	----	----	57,00	



Артикул	Марка	Питома потужність, Вт/м (напр. жив. 220 В)	Призначення	Характеристики	Роздрібна ціна за 1 м, грн.	Зовнішній вигляд продукції
000014979	DEFROST PIPE 20 AO	20 Вт/м при +10° С	Захист дахів, водостоків і жолобів від намерзання льоду, захист трубопроводів від замерзання, та підтримки в них та в резервуарах необхідної температури	Робоча напруга: ~ 220 ... 230VAC; Переріз жил: 2x1,23 мм <sup>2</sup> ; Робоча температура: +65 °С; Максимальна довжина контуру: 129 м; Розмір кабелю (W) 13,6mm x (H) 5,5mm	297,00	




000014980	DEFROST PIPE 30 AO	30 Вт/м при +10° С	Захист дахів, водостоків і жолобів від намерзання льоду, захист трубопроводів від замерзання, та підтримки в них та в резервуарах необхідної температури	Робоча напруга: ~ 220 ... 230VAC; Переріз жил: 2x1,23 мм <sup>2</sup> ; Робоча температура: +65 °С; Максимальна довжина контуру: 113 м; Розмір кабелю (W) 13,6mm x (H) 5,5mm	306,00	
000014981	DEFROST PIPE 40 AO	40 Вт/м при +10° С	Захист дахів, водостоків і жолобів від намерзання льоду, захист трубопроводів від замерзання, та підтримки в них та в резервуарах необхідної температури	Робоча напруга: ~ 220 ... 230VAC; Переріз жил: 2x1,23 мм <sup>2</sup> ; Робоча температура: +65 °С; Максимальна довжина контуру: 89 м; Розмір кабелю (W) 13,6mm x (H) 5,5mm	315,00	

<b>ML&amp;H Co</b> <p style="text-align: center;"><b>САМОРЕГУЛЮЮЧИЙ нагрівальний КАБЕЛЬ екранований НА БОБІНАХ</b>  <b>потужністю 24, 30, 40 Вт/м при +10° С виробництва компанії "ML&amp;H Co" (Південна Корея)</b></p>						
Артикул	Марка	Питома потужність, Вт/м (напр. жив. 220 В)	Призначення	Характеристики	Роздрібна ціна за 1 м, грн.	Зовнішній вигляд продукції
000008330	HMG40-2CR (ML&H Co)	40 Вт/м при +10° С	Захист дахів, водостоків і жолобів від намерзання льоду, захист трубопроводів від замерзання, та підтримки в них та в резервуарах необхідної температури	Робоча напруга: ~ 220 ... 240VAC; Переріз жил: 18 AWG; Максимальна температура підтримки: +85 °С (1000 годин сумарної витримки); Робоча температура: +65 °С; Максимальна довжина контуру: 77 м; Розмір кабелю (W) 13mm x (H) 6,8mm	285,00	
000009752	MHL24-2CR (ML&H Co)	24 Вт/м при +10° С	Захист дахів, водостоків і жолобів від намерзання льоду, захист трубопроводів від замерзання, та підтримки в них та в резервуарах необхідної температури	Робоча напруга: ~ 220 ... 240VAC; Переріз жил: 18 AWG; Максимальна температура підтримки: +85 °С (1000 годин сумарної витримки); Робоча температура: +65 °С; Максимальна довжина контуру: 128 м; Розмір кабелю (W) 10,8mm x (H) 6,1mm	255,00	
000014585	MHL30-2CR (ML&H Co)	30 Вт/м при +10° С	Захист дахів, водостоків і жолобів від намерзання льоду, захист трубопроводів від замерзання, та підтримки в них та в резервуарах необхідної температури	Робоча напруга: ~ 220 ... 240VAC; Переріз жил: 18 AWG; Максимальна температура підтримки: +85 °С (1000 годин сумарної витримки); Робоча температура: +65 °С; Максимальна довжина контуру: 102 м; Розмір кабелю (W) 10,8mm x (H) 6,1mm	258,00	



Артикул	Назва матеріалу для кріплення	Призначення та опис	Одиниця вимірювання	Роздрібна ціна, грн.	
000000052	Стрічка сталева оцинкована монтажна	Для кріплення нагрів. кабелю з кроком 2,5 см	м/п	12,60	
000006752	Стрічка сталева оцинкована монтажна вузька	Для кріплення нагрів. кабелю з кроком 2 см	м/п	13,20	
000000954	Труба гофрована 9/12	Для монтажу датчика температури, що на проводі	м/п	6,60	
000001290	Кріплення мідне	Для монтажу кабелю в водостоках	м/п	58,50	
000001277	Кріплення алюмінієве	Для монтажу кабелю в водостоках	м/п	46,50	
000002272	Кріплення мідне	Для монтажу кабелю в жолобах	шт.	10,80	
000001395	Кріплення алюмінієве	Для монтажу кабелю в жолобах	шт.	7,80	
0000011530	Кріплення пластикове	Для монтажу кабелю в жолобах	шт.	7,80	
0000011152	Комплект муфт на кабель TXLP DRUM	Для проведення ремонтних, монтажних робіт	комплект	222,00	
0000013423	Комплект муфт на кабель TXLP DRUM з кабелем живлення (в т.ч. роботи)	Для проведення ремонтних, монтажних робіт	комплект	750,00	
000003835	Комплект муфт на самрег. кабелі: DEFROST PIPE; HMG40-2CR; MHL24-2CR; SRL30-2CR; MHL30-2CR	Ремонтний комплект з термозбіжними трубками для саморегулюючого кабелю. Склад: термоусадка 19/6 чорна з клеєм (13,5 см) - 1 шт; термоусадка 12/4 чорна з клеєм (14 см) - 1 шт; термоусадка 8/4 чорна з клеєм (2,5 см) - 1 шт; термоусадка 6/3 чорна з клеєм (6 см) - 1 шт; гільзи з'єднувальні 2,5 мм <sup>2</sup> - 3 шт; стрічка гумова герметизуюча (2 см) - 1 шт.	комплект	186,00	
000005267	Комплект муфт на самрег. кабелі: DEFROST PIPE; HMG40-2CR; MHL24-2CR; SRL30-2CR; MHL30-2CR з кабелем живлення (в т.ч. роботи)		комплект	312,00	

Артикул	Назва та марка	Опис та характеристики	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
000019248	Терморегулятор електронний сенсорний програмуючий <b>NEXANS MILLITEMP 2 BREATH</b> Датчик температури на проводі в комплекті, датчик повітря вмонтований в пристрій.	Великий сенсорний екран; Макс. навантаження: 16 А / 3500 Вт; Споживана потужність: <2 Вт; Діапазон регулювання температури: +5°C ÷ +35°C; Діапазон вимірювання температури: ±0°C ÷ +55°C; Гістерезис: 2°C; Корпус: вогнестійкий пластик PC + ABS Розмір: 86 x 86 x 15,8 мм; Ступінь захисту: IP30; Утоплений монтаж; Гарантія: 2 роки.	3 819,00	

000016733	<p>Електронний терморегулятор <b>N-COMFORT TD</b> з семи денним циклом програмування і функцією виявлення відкритого вікна.</p> <p>Датчик температури на проводі в комплекті, датчик повітря вмонтований в пристрій.</p> <p>Три комбінації активних датчиків: реагування на температуру підлоги/ повітря / підлоги+повітря.</p>	<p>Номінальна напруга: 230 В змін. струму, 50 Гц;  Макс. навантаження: 16 А / 3500 Вт;  Діапазон контролю температури кімнати: +5°C ÷ +35°C;  Діапазон контролю температури підлоги: +5°C ÷ +50°C;  Точність регулювання температури: ± 0,5°C;  Розмір: 81,5 × 81,5 × 30,4 мм;  Тижневий цикл: 7 окремих днів або 5+1+1;  Добовий цикл: 6 або 4 інтервала "час / температура" на добу;  Функція виявлення відкритого вікна.</p>	1 686,00	
000001809	<p>Терморегулятор електронний програмуєчий з LCD - екраном <b>NEXANS MILLITEMP CDFR-003</b></p> <p>Датчик температури на проводі в комплекті, датчик повітря вмонтований в пристрій.</p> <p>Три комбінації активних датчиків: реагування на температуру підлоги/ повітря / підлоги+повітря.</p>	<p>Великий цифровий екран з підсвіткою; Програмування: 4 періоди комфорту/економії на добу, 5+2 дн.;  Макс. навантаження: 16 А / 3600 Вт;  Межа температур: +5...+40°C;  Розмір: 84 x 84 x 40 мм;  Ступінь захисту: IP21;  Функція антизаморожування;  Утоплений монтаж;  Гарантія: 2 роки.</p>	2 175,00	
000017904	<p>Терморегулятор електромеханічний <b>NEXANS N-COMFORT TR</b></p> <p>Датчик температури на проводі типу NTC 10 кОм в комплекті, датчик повітря вмонтований в пристрій.</p> <p>Три комбінації активних датчиків: реагування на температуру підлоги/ повітря / підлоги+повітря.</p> <p>Термостат можна налаштувати для роботи в режимі регулятора потужності. У такій конфігурації функція обмеження температури не працює.</p> <p>Режим економії енергії - зниження температури на 5°C, який активується добовим / тижневим реле часу.</p>	<p>Номінальна напруга: ~190 ... 250 В; 50/60 Гц  Споживана потужність: 4 ВА  Макс. навантаження: 16 А / 3600 Вт;  Діапазон регулювання: +10...+50°C;  Гістерезис: ±1°C;  Діапазон налаштування часу: 0–10 хв  Розмір: 81,5 x 81,5 x 30,4 мм;  Ступінь захисту: IP21;  Утоплений монтаж;  Гарантія: 2 роки.</p>	1 047,00	
000002025	<p><b>NEXANS CDFR-003</b></p> <p>Датчик температури на проводі.</p> <p>Використовується для підтримки комфортної температури підлоги.</p>	<p>Тип монтажу: прокладання в гофрованій трубці, що в підлозі;  Тип та опір датчика: NTC 10 кОм при +25°C;  Розмір датчика: 7,2 x 5,5 x 21,5 мм;  Довжина з'єднувального кабелю: 2,5 м;  Ступінь захисту: IP67;  Гарантія: 2 роки.</p>	495,00	