



Електричні кабельні нагрівальні системи

ТОВ "ПРОФІЛЮКС ЕНЕРДЖІ"  
 ЕДРПОУ: 38450139  
 Р/р: 26004420377200 в АТ "УКРСИББАНК"  
 тел. (067) 33-66-003;  
 тел. (099) 33-66-003  
 www.profilux.com.ua  
 e-mail: project@profilux.com.ua

Магазин електротехнічної продукції

Ціни на продукцію PROFI THERM Еко (Україна)

Прайс-лист від 01.09.2018 (Ціни наведені з ПДВ)

**МАТ нагрівальний ДВОЖИЛЬНИЙ екранований "PROFI THERM Еко mat" потужністю 150 Вт/м<sup>2</sup> (застосовується в системах "Тепла підлога")**

Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В)	Ширина x Довжина нагрівального мату, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>	Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
000014394	PROFI THERM Eko mat	80	0,5x1,0	622,4	0,5	1 083,00	
000014395	PROFI THERM Eko mat	120	0,5x1,5	425,7	0,75	1 164,00	
000014396	PROFI THERM Eko mat	150	0,5x2,0	320,4	1,0	1 248,00	
000014397	PROFI THERM Eko mat	220	0,5x3,0	224,0	1,5	1 719,00	
000014398	PROFI THERM Eko mat	300	0,5x4,0	190,3	2,0	2 016,00	
000014399	PROFI THERM Eko mat	385	0,5x5,0	125,1	2,5	2 199,00	
000014400	PROFI THERM Eko mat	425	0,5x6,0	114,2	3,0	2 244,00	
000014401	PROFI THERM Eko mat	565	0,5x7,0	88,0	3,5	2 487,00	
000014402	PROFI THERM Eko mat	600	0,5x8,0	80,2	4,0	3 006,00	
000014403	PROFI THERM Eko mat	650	0,5x9,0	72,6	4,5	3 144,00	
000014404	PROFI THERM Eko mat	770	0,5x10,0	62,7	5,0	3 798,00	
000014405	PROFI THERM Eko mat	815	0,5x11,0	59,4	5,5	4 026,00	
000014406	PROFI THERM Eko mat	935	0,5x12,0	51,7	6,0	4 152,00	
000014407	PROFI THERM Eko mat	980	0,5x13,0	49,4	6,5	4 251,00	
000014393	PROFI THERM Eko mat	1030	0,5x14,0	45,5	7,0	4 398,00	
000014408	PROFI THERM Eko mat	1120	0,5x15,0	43,2	7,5	4 437,00	
000014409	PROFI THERM Eko mat	1200	0,5x16,0	40,2	8,0	4 878,00	
000014410	PROFI THERM Eko mat	1340	0,5x17,0	35,8	8,5	5 280,00	
000014411	PROFI THERM Eko mat	1500	0,5x20,0	33,2	10,0	5 484,00	
000014412	PROFI THERM Eko mat	1650	0,5x22,0	29,3	11,0	5 697,00	
000014413	PROFI THERM Eko mat	2000	0,5x26,0	24,1	13,0	8 304,00	
000014414	PROFI THERM Eko mat	2205	0,5x28,0	21,5	14,0	9 288,00	

Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 10 см	Крок укладки, 12,5 см		
					000014322	PROFI THERM Еко-2 16,5		
000014323	PROFI THERM Еко-2 16,5	145	8	335,8	0,8	0,9	1 032,00	
000014324	PROFI THERM Еко-2 16,5	200	12	240,7	1,1	1,4	1 131,00	
000014325	PROFI THERM Еко-2 16,5	270	16	179,2	1,5	1,9	1 281,00	
000014326	PROFI THERM Еко-2 16,5	340	20	142,8	1,9	2,3	1 533,00	
000014327	PROFI THERM Еко-2 16,5	400	24	122,4	2,3	2,8	1 569,00	
000014328	PROFI THERM Еко-2 16,5	460	28	105,2	2,6	3,3	1 683,00	
000014329	PROFI THERM Еко-2 16,5	530	32	91,4	3,0	3,7	1 833,00	
000014330	PROFI THERM Еко-2 16,5	600	36	80,3	3,4	4,2	2 064,00	
000014331	PROFI THERM Еко-2 16,5	685	40	72,7	3,8	4,7	2 274,00	
000014332	PROFI THERM Еко-2 16,5	800	48	60,6	4,5	5,6	2 553,00	
000014333	PROFI THERM Еко-2 16,5	920	57	52,8	5,4	6,7	2 829,00	
000014334	PROFI THERM Еко-2 16,5	1115	68	43,4	6,4	7,9	3 198,00	
000014335	PROFI THERM Еко-2 16,5	1375	83	35,2	7,9	9,7	3 915,00	
000014336	PROFI THERM Еко-2 16,5	1610	97	30,1	9,2	11,3	4 332,00	
000014337	PROFI THERM Еко-2 16,5	2025	122	23,9	11,5	14,2	5 082,00	
000014338	PROFI THERM Еко-2 16,5	2420	147	20,0	13,9	17,2	5 994,00	
000014339	PROFI THERM Еко-2 16,5	2670	162	18,1	15,3	18,9	6 513,00	



Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см	Крок укладки, 10 см		
					000015933	PROFI THERM Еко Flex		
000015934	PROFI THERM Еко Flex	120	9,8	409,6	0,7	0,9	777,00	
000015935	PROFI THERM Еко Flex	150	13,8	320,4	1,0	1,3	816,00	
000015936	PROFI THERM Еко Flex	220	20	224,0	1,5	1,9	1 053,00	
000015937	PROFI THERM Еко Flex	300	26,7	190,3	2,0	2,5	1 287,00	
000015938	PROFI THERM Еко Flex	385	33,3	125,1	2,5	3,2	1 539,00	
000015940	PROFI THERM Еко Flex	425	40	114,2	3,0	3,8	1 857,00	
000015941	PROFI THERM Еко Flex	565	47,3	88,0	3,5	4,5	2 145,00	



000015942	PROFI THERM Еко Flex	600	53,8	80,2	4,0	5,1	2 400,00
000015943	PROFI THERM Еко Flex	650	60,5	61,9	4,5	5,7	2 634,00
000015944	PROFI THERM Еко Flex	770	67,7	62,7	5,0	6,4	2 916,00
000015945	PROFI THERM Еко Flex	815	74,3	59,4	5,5	7,0	3 222,00
000015946	PROFI THERM Еко Flex	935	81	51,7	6,0	7,7	3 495,00
000015939	PROFI THERM Еко Flex	1030	94,8	45,5	7,0	9,0	3 963,00
000015948	PROFI THERM Еко Flex	1120	102	43,3	7,5	9,6	4 158,00
000015949	PROFI THERM Еко Flex	1200	108,7	40,2	8,0	10,3	4 269,00
000015950	PROFI THERM Еко Flex	1340	115,4	35,8	8,5	10,9	4 614,00
000015951	PROFI THERM Еко Flex	1500	135,9	33,2	10,0	12,9	5 280,00
000015952	PROFI THERM Еко Flex	1650	149,7	29,4	11,0	14,2	5 769,00
000015953	PROFI THERM Еко Flex	2000	176,9	24,1	13,0	16,7	7 548,00
000015954	PROFI THERM Еко Flex	2205	190,8	21,4	14,1	18,1	7 965,00



	<b>КОМПЛЕКТ обігріву для ТВАРИН "PROFI THERM Zoo 23-240" потужністю 23 Вт/м з тепловим реле</b> (Для управління системою обігріву терморегулятор не потрібен)						
	Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Комплектація	
Монтажна стрічка						Інструкція по монтажу	
000016824	PROFI THERM Zoo 23-240	240	10,3	206,6	5 м	1 шт.	1 081,00



	<b>КАБЕЛЬ нагрівальний ОДНОЖИЛЬНИЙ екранований "PROFI THERM Еко плюс" потужністю 23 Вт/м</b> (застосовується в "Антикригових системах" та системах "Сніготанення")							
	Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна, грн.
Крок укладки, 7,5 см (300 Вт/м <sup>2</sup> )						Крок укладки, 10 см (230 Вт/м <sup>2</sup> )		
000014253	PROFI THERM Еко плюс	140	6,3	343,4	0,5	0,6	657,00	
000014503	PROFI THERM Еко плюс	160	6,9	304,2	0,5	0,7	705,00	
000014254	PROFI THERM Еко плюс	230	10	209,9	0,7	0,9	948,00	
000014255	PROFI THERM Еко плюс	330	14,5	145,4	1,1	1,4	1 110,00	
000014256	PROFI THERM Еко плюс	445	19,4	108,6	1,4	1,8	1 218,00	
000014257	PROFI THERM Еко плюс	560	24,3	86,8	1,8	2,3	1 272,00	
000014258	PROFI THERM Еко плюс	660	28,8	73,4	2,1	2,7	1 356,00	
000014259	PROFI THERM Еко плюс	770	33,6	63,1	2,5	3,2	1 548,00	
000014169	PROFI THERM Еко плюс	880	38,5	55,0	2,8	3,6	1 740,00	
000014260	PROFI THERM Еко плюс	995	43,6	48,6	3,2	4,1	1 947,00	

000014261	PROFI THERM Еко плюс	1100	48,2	43,8	3,6	4,6	2 136,00
000014262	PROFI THERM Еко плюс	1325	57,9	36,5	4,3	5,5	2 520,00
000014263	PROFI THERM Еко плюс	1545	67,6	31,3	5,0	6,4	2 916,00
000014264	PROFI THERM Еко плюс	1860	81,4	26,0	6,0	7,7	3 468,00
000014265	PROFI THERM Еко плюс	2285	99,9	21,2	7,4	9,5	4 212,00
000014266	PROFI THERM Еко плюс	2675	116,8	18,1	8,6	11,1	4 887,00
000014267	PROFI THERM Еко плюс	3360	146,9	14,4	10,8	13,9	5 946,00
000014268	PROFI THERM Еко плюс	4030	176,4	12,0	13,0	16,7	7 308,00
000014269	PROFI THERM Еко плюс	4445	194,4	10,9	14,3	18,4	8 031,00



Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см	Крок укладки, 10 см		
					000014271	PROFI THERM Еко плюс-2		
000014272	PROFI THERM Еко плюс-2	165	7	293,9	0,5	0,7	843,00	
000014174	PROFI THERM Еко плюс-2	235	10,3	206,6	0,8	1,0	948,00	
000014175	PROFI THERM Еко плюс-2	315	13,7	153,4	1,0	1,3	1 056,00	
000014273	PROFI THERM Еко плюс-2	395	17,2	122,8	1,3	1,6	1 293,00	
000014177	PROFI THERM Еко плюс-2	465	20,4	104,0	1,5	1,9	1 311,00	
000014274	PROFI THERM Еко плюс-2	545	23,7	89,0	1,7	2,2	1 485,00	
000014275	PROFI THERM Еко плюс-2	620	27,2	77,7	2,0	2,6	1 554,00	
000014276	PROFI THERM Еко плюс-2	700	30,8	68,7	2,3	2,9	1 779,00	
000014277	PROFI THERM Еко плюс-2	780	34,2	62,2	2,5	3,2	1 923,00	
000014178	PROFI THERM Еко плюс-2	935	41	51,7	3,0	3,9	2 190,00	
000014278	PROFI THERM Еко плюс-2	1090	48	44,4	3,5	4,5	2 508,00	
000014179	PROFI THERM Еко плюс-2	1310	58	37,0	4,3	5,5	2 826,00	
000014180	PROFI THERM Еко плюс-2	1630	70	29,7	5,2	6,6	3 195,00	
000014181	PROFI THERM Еко плюс-2	1900	82	25,4	6,0	7,8	3 714,00	
000014279	PROFI THERM Еко плюс-2	2375	104	20,4	7,7	9,8	4 674,00	
000014280	PROFI THERM Еко плюс-2	2850	125	17,0	9,2	11,8	5 505,00	
000014281	PROFI THERM Еко плюс-2	3130	138	15,5	10,2	13,1	6 117,00	



**КАБЕЛЬ нагрівальний ДВОЖИЛЬНИЙ екранований "PROFI THERM Еко плюс - 2" потужністю 23 Вт/м  
(застосовується в "Антикригових системах" та системах "Сніготанення")**



## Монтажні прилади і додаткове обладнання для нагрівальних кабелів та матів "PROFI THERM"

Артикул	Назва матеріалу для кріплення	Призначення та опис	Одиниця вимірювання	Роздрібна ціна, грн.	
000000052	Стрічка сталевана оцинкована монтажна	Для кріплення нагрів. кабелю з кроком 2,5 см	м/п	12,60	
000006752	Стрічка сталевана оцинкована монтажна вузька	Для кріплення нагрів. кабелю з кроком 2 см	м/п	13,20	
000000954	Труба гофрована 9/12	Для монтажу температурного датчика на проводі	м/п	6,60	







## Терморегулятори "PROFI THERM"

Артикул	Назва та марка	Опис та характеристики	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
000014602	<b>Profitherm Wi-Fi Onyx Black</b> багатфункціональний програмований електронний терморегулятор з великим екраном та сенсорними кнопками. Вбудований Wi-Fi модуль для управління пристроями на базі iOS і Android. Вбудований датчик температури повітря + датчик температури підлоги на проводі типу NTC 10 кОм при 25°C в комплекті.	Великий екран з сенсорними кнопками; Номинальна напруга: ~220 / 240 В; 50 Гц Макс. навантаження: 16 А / 3600 Вт; Споживана потужність: < 0,3 Вт; Діапазон регулювання температури: +5°C ÷ +45°C; Точність: ±1°C; Розмір: 86 x 86 x 13,3 мм; Колір: чорний; Утоплений монтаж; Гарантія: 2 роки.	2 499,00	
000014603	<b>Profitherm Wi-Fi Pearl White</b> багатфункціональний програмований електронний терморегулятор з великим екраном та сенсорними кнопками. Вбудований Wi-Fi модуль для управління пристроями на базі iOS і Android. Вбудований датчик температури повітря + датчик температури підлоги на проводі типу NTC 10 кОм при 25°C в комплекті.	Великий екран з сенсорними кнопками; Номинальна напруга: ~220 / 240 В; 50 Гц Макс. навантаження: 16 А / 3600 Вт; Споживана потужність: < 0,3 Вт; Діапазон регулювання температури: +5°C ÷ +45°C; Точність: ±1°C; Розмір: 86 x 86 x 13,3 мм; Колір: білий; Утоплений монтаж; Гарантія: 2 роки.	2 499,00	
000019266	Терморегулятор електронний сенсорний програмуєчий <b>Profitherm Touch</b> Датчик температури на проводі в комплекті, датчик повітря вмонтований в пристрій. Програмування щотижневого циклу, який має 6-періодів на кожний день; Ручний режим управління і програмування часу; Функція обмеження температури підлоги; Функція анти-замерзання; Функція «відпустка»; Функція "захист від дітей"	Великий екран з сенсорними кнопками; Номинальна напруга: ~220 / 230 В; 50 Гц Макс. навантаження: 16 А / 3600 Вт; Споживана потужність: 2 Вт; Діапазон регулювання температури: +5°C ÷ +35°C; Діапазон вимірювання температури: ±0°C ÷ +55°C; Гістерезис: 2°C; Розмір: 86 x 86 x 15,8 мм; Ступінь захисту: IP20; Утоплений монтаж; Гарантія: 2 роки.	2 196,00	

000014604	Терморегулятор електронно-механічний <b>Profitherm - MEX</b>	Датчик температури підлоги на проводі ntc 10 кОм Profitherm-S01 в комплекті, максимальна потужність навантаження 3200 Вт, гарантія 2 роки	570,00	
000014605	Терморегулятор цифровий <b>Profitherm - EX01</b>	Цифрова індикація температури. Датчик температури підлоги на проводі Profitherm-S01 в комплекті, максимальна потужність навантаження 3200 Вт, гарантія 2 роки	987,00	
000014606	Терморегулятор цифровий для керування двома зонами обігріву <b>Profitherm - EX02</b>	Цифрова індикація температури. Датчик температури підлоги на проводі ntc 10 кОм Profitherm-S01 в комплекті, максимальна потужність навантаження 2x2000 Вт, гарантія 2 роки	1 227,00	
000014607	Терморегулятор цифровий програмуючий <b>Profitherm - EX PRO</b>	Датчик температури підлоги на проводі ntc 10 кОм Profitherm-S01 в комплекті, межа регулювання: 5÷40°C; максимальний струм: 14 А; максимальна потужність навантаження: 3200 Вт; напруга живлення: 220 В ±10%; маса в повній комплектації: 0,19 кг; основні монтажні розміри: 80x80x35; довжина з'єднувального кабелю датчика: 2,2 м; температурний гістерезис: 1,0°C; ступінь захисту: IP20; гарантія 2 роки.	1 257,00	
000014878	Датчик температури підлоги на проводі <b>Profitherm - S01</b>	Тип датчика: NTC; Опір датчика при 25°C: 10 кОм; Довжина з'єднувального кабелю: 2,2 м;	159,00	

000016144	Датчик температури зовнішнього повітря <b>Profitherm Д-1</b>	Чутливий елемент: NTC12 kОм Діапазон робочих температур: - 40°С...+85°С Ступінь захисту оболонки: IP54 Діаметр кабелю, що підключається: Ø3 мм...Ø7 мм	537,00	
000016145	Датчик температури універсальний <b>Profitherm Д-2</b>	Чутливий елемент: NTC12 kОм Діапазон робочих температур: - 40°С...+85°С Ступінь захисту оболонки: IP65 Матеріал захисної оболонки датчика: сталь AISI 304 Тип кабелю датчика: Olflex Smart 2x0.5 Діаметр кабелю датчика: Ø4,8 мм Довжина кабелю датчика: L = 3 м	537,00	
000016146	Датчик наявності вологи для водостоків <b>Profitherm Д-3</b>	Потужність нагріву при 24 VDC: 2,5 Вт Діапазон робочих температур: - 40°С...+85°С Геометричні розміри (Д x В x Ш): 105 x 20 x 30 мм Ступінь захисту оболонки: IP54 Тип кабелю датчика: H07RNF 4G1 Діаметр кабелю датчика: Ø10,2 мм Довжина кабелю датчика: L = 10 м	4 677,00	
000016147	Датчик температури і наявності вологи для ґрунту <b>Profitherm Д-4</b>	Потужність нагріву при 24 VDC: 2,5 Вт Чутливий елемент: NTC12 kОм Діапазон робочих температур: - 40°С...+85°С Геометричні розміри (Д x В): 60 x 40 мм Ступінь захисту оболонки: IP54 Тип кабелю датчика: Z1Z1-K 7G1 Діаметр кабелю датчика: Ø9,5 мм Довжина кабелю датчика: L = 10 м	4 269,00	
000016148	Контролер температури <b>Profitherm К-1</b>	Діапазон робочих температур: - 5°С...+50°С Діапазон контрольованих температур: - 40°С...+85°С Кількість зон контролю: 1 зона (температура) Робоча напруга: AC 110...220 V Робочий струм: до 5 А Геометричні розміри (Д x В x Ш): 90 x 65 x 35 мм Монтаж: на DIN-рейку	1 428,00	

000016149	Контролер температури і наявності вологи <b>Profitherm K-2</b>	Діапазон робочих температур: - 5°C...+50°C Діапазон контрольованих температур: - 40°C...+85°C Кількість зон контролю: 1 зона (температура + волога) Робоча напруга: AC 110...220 V Робочий струм: до 8 А Геометричні розміри (Д x В x Ш): 90 x 65 x 70 мм Монтаж: на DIN-рейку	3 819,00	
000016150	Контролер температури і наявності вологи <b>Profitherm K-3</b>	Діапазон робочих температур: - 5°C...+50°C Діапазон контрольованих температур: - 40°C...+85°C Кількість зон контролю: 2 зони (температура + волога) Робоча напруга: AC 110...220 V Робочий струм: до 16 А Геометричні розміри (Д x В x Ш): 90 x 65 x 160, мм Монтаж: на DIN-рейку	5 397,00	

 <b>Сушка для рушників "PROFI THERM MAXI"</b>				
Артикул	Назва та марка	Опис та характеристики	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
070229526	Сушка для рушників <b>Profi Therm Maxi</b> чорний  Функціональний та стильний електричний прилад, який не тільки прикрасить інтер'єр Вашої ванної кімнати, але і допоможе ефективно використовувати електроенергію в якості основного джерела тепла.	Розмір: 500x1000x12 мм; Потужність: 500 Вт; Площа обігріву при висоті стелі 2,5м: 3,5 - 5 м <sup>2</sup> ; захисту: IP 44; Матеріал корпусу: скло, метал; Керування: терморегулятор; Температура нагрівання: 75 +/-5 °С; Комплектація: нагрівальна панель, тримач для сушки, терморегулятор + силовий кабель, монтажний набір; Гарантійний строк: 5 років	4 605,00	
070229527	Сушка для рушників <b>Profi Therm Maxi</b> білий  Функціональний та стильний електричний прилад, який не тільки прикрасить інтер'єр Вашої ванної кімнати, але і допоможе ефективно використовувати електроенергію в якості основного джерела тепла.	Розмір: 500x1000x12 мм; Потужність: 500 Вт; Площа обігріву при висоті стелі 2,5м: 3,5 - 5 м <sup>2</sup> ; захисту: IP 44; Матеріал корпусу: скло, метал; Керування: терморегулятор; Температура нагрівання: 75 +/-5 °С; Комплектація: нагрівальна панель, тримач для сушки, терморегулятор + силовий кабель, монтажний набір; Гарантійний строк: 5 років	4 605,00	